

Max Mod. CN890F für drahtgebundene Coilnägel



Ausstattungsmerkmale:

Geringes Gewicht und reduzierte Bauhöhe, verstellbare Eintreibtiefe, verstellbarer Luftabweiser, Anti-Doppelschuss-System, wartungsfreier selbstreinigender Endkappenfilter, bequeme Gummigriffauflage

Anwendungen:

Rahmen, Holzverkleidungen, Unterböden, Unterkonstruktionen, Seitenwandungen, Umzäunungen

Technische Daten:

Länge mm	298	Auslöseart	Dual
Höhe mm	344		
Breite mm	128		
Gewicht kg	3,53	Verbrauchsmaterial	Coilnägel drahtgebunden
Geräuschpegel LPA, 1s, d		Nageldurchmesser, mm	2,5 – 3,3
Geräuschpegel LWA, 1s, d	98,8	Nagellängen, mm	50 - 90
Geräuschpegel LPA, 1s, 1m	90,5	Kopfdurchmesser max. mm	
Vibration m/s ²	4,38		
Höchstdruck, Bar	7	Ladekapazität, Stk.	300
Mindestdruck, Bar	5	Schmiermittel, Sommer	Paslode Spezialöl
Luftverbrauch/Eintreibvorgang, Ltr. bei 7 bar	3,0	Schmiermittel, Winter	Paslode Spezialöl
		Schmiermittel für O-Ringe	O-lube